
Delock Εξωτερικό Περίβλημα M.2 SSD 42 / 60 / 80 χιλ. > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ θηλυκό χωρίς πρόσθετα

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα από τη Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός δίσκου M.2 SSD σε μορφή 2280, 2260 και 2242 και μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στον H/Y ή τον φορητό υπολογιστή.



Αρ. προϊόντος 42597

EAN: 4043619425976

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  εξωτερικά: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
  εσωτερικά: 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Μέγιστη ισχύς για μονάδες: 3 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία απο υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Hot Plug, Plug & Play
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Υποστηρίζει DevSleep
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 102 x 28 x 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.4.x
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-Α

Περιεχόμενα συσκευασίας


- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Υλικό στερέωσης
- Καλώδιο USB 3.1 Τύπο-Α σε USB-C™, μήκους περ. 15 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες









© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Λειτουργία :	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	102 mm
Width:	28 mm
Height:	10 mm
Χρώμα:	μαύρο

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.