Delock Telaio di Montaggio sottile SATA 5.25″ (13 mm) per 1 x 2.5″ SATA HDD fino a 9,5 mm

Descrizione

Questo telaio di montaggio Delock in formato sottile può essere installato in un SATA da 5.25″ bay sottile per far funzionare un SATA HDD da 2.5″. Il pannello frontale universale in dotazione può essere utilizzato, ad esempio, per installare il telaio in un Mini PC o in caso il pannello anteriore del computer portatile non si adatti.

Articolo n. 61993

EAN: 4043619619931

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  1 x SATA a 22 pin femmina
  1 x Slim SATA a 13 pin maschio
- Per l'installazione in un bay sottile da 5.25″
- Adatto per HDD / SSD SATA da 2.5″:
  Altezza HDD: 7 e 9,5 mm
  HDD / SSD SATA fino a 6 Gb/s
  HDD / SSD fino a 3 TB
  supporta HDD / SSD 5 V
- Dimensioni (LxPxA): ca. 128 x 128 x 13 mm
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Requisiti di sistema

- Un bay libero sottile SATA da 5.25″

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Contenuto della confezione

- Telaio di montaggio sottile SATA 5.25″
- Pannello frontale universale
- Viti

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.