

# Delock Armazón para instalación (13 mm) de 5.25" SATA plano para 1 unidad de estado sólido M.2 con clave B

## Descripción

Este armazón de instalación de Delock de formato plano se puede instalar en una bahía plana SATA de 5.25" para utilizar una unidad de estado sólido M.2.



## Especificación técnica

- Conector:  
1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos  
1 x Slim SATA de 13 contactos hembra
- Para la instalación en una bahía plana de 5.25"
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260 y 2242 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 128 x 128 x 13 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

## Requisitos del sistema

- Una bahía SATA plana de 5.25" disponible

## Contenido del paquete

- Armazón de instalación SATA plano de 5.25"
- Atornillador
- Separador

## Número de elemento 62716


EAN: 4043619627165

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



## Image



General	
Factor de forma:	<b>standard</b> Slim 5.25"
Supported operating system:	<b>standard</b> SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Slot:	<b>standard</b> SATA
Supported module:	<b>standard</b> Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	<b>standard</b> Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
Interface	
conector 1:	<b>standard</b> 1 x Slim SATA de 13 contactos macho
conector 2 :	<b>standard</b> 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
Technical characteristics	
Velocidades de transferencias de datos:	<b>standard</b> 6 Gb/s
Physical characteristics	
Length:	<b>standard</b> 128 mm
Width:	<b>standard</b> 128 mm
Height:	<b>standard</b> 13 mm