

# Delock Cadre d'installation (13 mm) 5.25" SATA Slim pour 1 x SSD M.2 Touche B

## Description

Ce cadre d'installation Delock au format slim peut être installé dans une baie 5.25" SATA slim afin d'exploiter un SSD M.2.



## Spécifications techniques

- Connecteur :  
1 x M.2 à 67 broches fente clé B  
1 x Slim SATA 13 broches femelle
- Pour installation sur une baie mince de 5.25"
- Interface : SATA
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260 et 2242 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Dimensions (LxlxH) : env. 128 x 128 x 13 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

## Configuration système requise

- Une baie mince libre mince SATA à 5.25"

## Contenu de l'emballage

- Cadre d'installation SATA à 5.25"
- Tournevis
- Entretoise

N° produit 62716


EAN: 4043619627165

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



## Image



General	
Facteur de forme :	<b>standard</b> Slim 5.25"
Supported operating system:	<b>standard</b> Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote
Slot:	<b>standard</b> SATA
Supported module:	<b>standard</b> Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	<b>standard</b> 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Interface	
connecteur 1:	<b>standard</b> 1 x Slim SATA 13 broches mâle
connecteur 2:	<b>standard</b> 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
Technical characteristics	
Débit de données:	<b>standard</b> 6 Gb/s
Physical characteristics	
Length:	<b>standard</b> 128 mm
Width:	<b>standard</b> 128 mm
Height:	<b>standard</b> 13 mm