

Delock Wąska ramka montażowa (13 mm) SATA 5.25" dla 1 x dysk SSD M.2 z wpustem B

M.2

Opis

Ta ramka montażowa firmy Delock, charakteryzująca się wąskim formatem, może być montowana w wąskiej wnęcie 5.25" SATA w celu obsługi dysku SSD M.2.



Specyfikacja

- Złącze:
1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
1 x 13-pinowe Slim SATA żeński
- Do instalacji w wąskiej kieszeni 5.25" cała
- Interfejs: SATA
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260 oraz 2242 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wymiary (DxSxW): ok. 128 x 128 x 13 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Wolna wąska kieszeń SATA 5.25" cała

Zawartość opakowania

- Ramka montażowa Slim SATA 5.25" cała
- Śrubokręt
- Podkładka

Numer artykułu 62716


EAN: 4043619627165

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



Zdjęcia





| General | |
|---|--|
| Kształt: | Slim 5.25" |
| Supported operating system: | Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników |
| Slot: | SATA |
| Supported module: | Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA |
| Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: | Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów |
| Interface | |
| złącze 1: | 1 x 13-pinowe Slim SATA męski |
| złącze 2: | 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2 |
| Technical characteristics | |
| Szybkość transmisji danych: | 6 Gb/s |
| Physical characteristics | |
| Length: | 128 mm |
| Width: | 128 mm |
| Height: | 13 mm |