

# Delock Wąska ramka montażowa (13 mm) SATA 5.25" dla 1 x dysk SSD M.2 z wpustem B

## Opis

Ta ramka montażowa firmy Delock, charakteryzująca się wąskim formatem, może być montowana w wąskiej wnęce 5.25" SATA w celu obsługi dysku SSD M.2.

**M.2**



## Specyfikacja

- Złącze:  
1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2  
1 x 13-pinowe Slim SATA żeński
- Do instalacji w wąskiej kieszeni 5.25" cała
- Interfejs: SATA
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260 oraz 2242 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wymiary (DxSxW): ok. 128 x 128 x 13 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

## Wymagania systemowe

- Wolna wąska kieszeń SATA 5.25" cała

## Zawartość opakowania

- Ramka montażowa Slim SATA 5.25" cała
- Śrubokręt
- Podkładka

## Numer artykułu 62716


EAN: 4043619627165

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



## Zdjęcia





General	
Kształt:	Slim 5.25"
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
Slot:	SATA
Supported module:	Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
Interface	
Złącze 1:	1 x 13-pinowe Slim SATA męski
Złącze 2:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
Technical characteristics	
Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s
Physical characteristics	
Length:	128 mm
Width:	128 mm
Height:	13 mm