
Delock PCI-kort > 4 x Seriell RS-232

Beskrivning

PCI-kortet från Delock utökar din dator med fyra externa seriella portar. Olika enheter som t.ex. skanner, skrivare, mus osv. kan anslutas till detta kort.



Artikelnummer 89046

EAN: 4043619890460

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
  extern:
  2 x seriell RS-232 DB9 hane
  2 x seriell RS-232 DB9 hane (separat bakfäste)
  intern:
  2 x 9-stifts COM-kontakt hane
  1 x 32-bitars PCI standard 2.1
- Kringkretsar: Moschip MCS9845
- Dataöverföringshastighet upp till 115,2 Kbps
- FIFO: 16 byte
- Välj automatiskt IRQ och I/O
- Kompatibel med 16C550 UART
- Stöder PCI IQR-delning
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Mått (LxB): ca. 119,9 x 73,7 mm

Systemkrav

- Windows XP/XP-64/Server-2003/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 2.6
- Dator med en ledig PCI-kortplats och en bakre plats

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.


Paketets innehåll

- PCI-kort
- Bakre konsol
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder







© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit Windows XP 32-bit Windows 11

Interface

Extern:	4 x seriell RS-232 DB9, hane
Intern:	1 x 32-bitars PCI standard 2.1 2 x 9 pin Serial RS-232 pin header male

Technical characteristics

Kringkretsar:	Moschip MCS9845
Dataöverföringshastighet:	115,2 Kb/s
FIFO:	16 byte
UART:	16C550

Physical characteristics

Slot bracket:	standard

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.