

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F


G

H

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



- LWL Netzkabel LC-LC
- Multimode (50/125µ) Duplex
- Anschluss 1, Typ: LC-Stecker
- Anschluss 2, Typ: LC Stecker
- Knickschutz: ja
- Durchmesser LWL-Kern: 25µm
- Durchmesser LWL-Mantel: 125µm
- Typ: Duplex
- Material Außenmantel: PU (LSZH)
- Druckfestigkeit: 1.000N
- Betriebstemperatur von/bis(°C): -20 ~ +60
- Steckmaterial: Kunststoff
- Eingangsdämpfung: <=0.3dB
- RoHS-konform

- Fiber optical network cable LC-LC
- Multimode (50/125µ) duplex
- Connection 1, Type: LC plug
- Connection 2, Type: LC plug
- Kink protection: yes
- Diameter LWL core: 25µm
- Diameter LWL jacket: 125µm
- Type: Duplex
- Jacket material: PU (LSZH)
- Compressive strength: 1,000N
- Operation temperature from/to(°C): -20 ~ +60
- Plug material: Plastics
- Insertion loss: <=0.3dB
- RoHS compliant

### Änderungen

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	30.05.2013	tf		
		gepr.:	30.05.2013	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change				