

Czytnik kart SATA 3.5 > Compact Flash

Wyjasnienie

Ten czytnik kart z możliwością rozruchu, można zainstalować w przedniej wnęcie 3.5 lub z tyłu w gnieździe PC komputera PC. Urządzenie zostanie podłączone do interfejsu SATA na płycie głównej i będzie mogło odczytywać i zapisywać na kartach Compact Flash.

Zdjęcia



Numer	91690
EAN	4043619916900
Kraj pochodzenia	Tajwan
kod taryfy celnej	84719000

Specyfikacja

- Interfejs: wewnętrzny 1 x 22 pinowe złącze SATA danych – i złącze zasilania (męskie)
zewewnętrzny 1 x gniazdo kart CF
- Specyfikacja Serial ATA 1.5 Gb/s
- Obsługa kart Compact Flash typ I, Extreme IV i Microdrive
- Obsługa kart CF z trybem PIO, DMA i UDMA
- Do instalacji w przedniej wnęcie 3.5 lub w gnieździe PC
- Szybkość transmisji danych do 1.5 Gb/s
- Wskaźnik LED
- Rozruch z kartami CF z trybie dysku stałego
- Plug & Play

Wymagania systemowe

- Windows, Mac i Linux
- Komputer PC z wolną wnęką 3.5 lub z gniazdem PC
- Port SATA na płycie głównej
- Kabel połączenia SATA

Zawartość opakowania

- Czytnik kart SATA 3.5
- śledz
- Low Profile śledz
- Instrukcja obsługi

Opakowania

- Retail Box