

Delock Conmutador HDMI KVM 4 x con USB 2.0 y audio

Descripción

Este conmutador KVM de Delock es una solución conveniente para conectar cuatro computadoras con salida HDMI a un monitor HDMI. Puede alternar entre ambas computadoras al usar el botón o una tecla de acceso rápido. Además, se pueden utilizar tres puertos USB 2.0 Tipo-A para conectar un ratón, teclado, disco duro o memoria USB. La función de auricular USB incorporada le permite utilizar un auricular y un micrófono con ambas computadoras.



Especificación técnica

- Conectores:
 - Entrada:
 - 4 x HDMI-A hembra de 19 pines
 - 4 x USB 2.0 Tipo-B hembra
 - 1 x conector de CC 5 V
 - Salida:
 - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
 - 3 x USB 2.0 Tipo-A hembra
 - 2 x conector estéreo de 3,5 mm (1 x altavoz, 1 x micrófono)
- 2 botones de interruptor con indicador LED para la fuente (PC1 - PC4) y audio
- Conmutación mediante botón o tecla de acceso directo
- Especificación High Speed HDMI
- Resolución máxima 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- USB 2.0 de hasta 480 Mbps
- Carcasa metálica robusta
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 27,0 x 11,0 x 2,5 cm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Salida: 5 V / 2 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 1,35 mm
 - Exterior: ø aprox. 3,5 mm
 - Longitud: aprox. 9 mm

Requisitos del sistema

- PC con HDMI hembra + USB Tipo-A hembra
- Monitor o TV con conector HDMI

Contenido del paquete

- Conmutador HDMI KVM 4 x con USB 2.0 y audio
- 4 x cable HDMI + USB-A macho a HDMI + USB-B macho, longitud aprox. 1,8 m
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

Número de elemento 11466

EAN: 4043619114665

Pais de origen: China

Paquete: White Box



Image



General	
Especificación técnica:	High Speed HDMI USB 2.0
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Interface	
Salida:	1 x HDMI-A hembra de 19 pines 2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 3 x USB 2.0 Tipo-A hembra
Entrada:	1 x 5 V DC female 3,5 mm x 1,35 mm 4 x USB 2.0 type-B female 4 x HDMI-A 19 pin female
Technical characteristics	
Velocidades de transferencias de datos:	USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud del cable:	1.8 m
Longitud:	27 cm
Width:	11 cm
Height:	2.5 cm