

Delock Conmutador DisplayPort 1.2 KVM 4K 60 Hz con USB 3.0 y audio

Descripción

Este conmutador KVM de Delock es una solución conveniente para conectar dos computadoras con salida DisplayPort a un monitor DisplayPort. Puede alternar entre ambas computadoras al usar el botón o una tecla de acceso rápido. Además, se pueden conectar dos puertos USB 2.0 para un mouse y teclado, y dos puertos USB 3.0 para un disco duro o memoria USB. Con el soporte de MST (Multi-Stream Transport), se pueden usar múltiples monitores en la salida DisplayPort con un concentrador MST opcional.



Nota

MST (Multi-Stream Transport) requiere ya sea monitores que sean capaces de establecer una conexión margarita con DisplayPort 1.2, o el uso de un DisplayPort MST Hub con alimentación. La fuente de la PC debe ser compatible con DisplayPort 1.2 MST.

Especificación técnica

- Conectores:
 - Entrada:
 - 2 x DisplayPort hembra de 20 pines
 - 2 x USB 3.0 Tipo-B hembra
 - 2 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (audio)
 - 1 x conector de alimentación 5 VCC
 - Salida:
 - 1 x DisplayPort hembra de 20 pines
 - 2 x USB 3.0 Tipo-A hembra (Hub USB 3.0)
 - 2 x USB 2.0 Tipo-A hembra (teclado + mouse)
 - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (audio)
 - 1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm (selector)
- Botón de cambio con indicador LED de 2 colores para fuente
- Conmutación mediante botón o tecla de acceso directo
- Conmutación automática al encender o apagar una PC
- Conmutación independiente de la fuente, el audio y el concentrador USB 3.0
- 2 x USB 3.0 Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2
- Especificación DisplayPort 1.2
- Resolución máxima 4096 x 2160 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- La salida DisplayPort admite el modo dual DP++
- Compatible con MST (Multistream Transport)
- Carcasa metálica robusta
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 170 x 74 x 30 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Salida: 5 V / 4 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - Interior: ø aprox. 2,1 mm
 - Exterior: ø aprox. 5,5 mm

Número de elemento 11467

EAN: 4043619114672

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box



Requisitos del sistema

- PC con DisplayPort hembra + USB Tipo-A hembra
- Monitor o TV con conector DisplayPort

Contenido del paquete

- Conmutador KVM con USB y audio
- 2 x cable USB 3.0 A macho a USB 3.0 B macho, longitud aprox. 1,5 m
- 2 x cable DisplayPort macho a DisplayPort macho, longitud aprox. 1,5 m
- 2 x cable conector estéreo de 3,5 mm macho a conector estéreo de 3,5 mm macho, longitud aprox. 1,5 m
- 1 x selector con cable, longitud aprox. 1,8 m
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

Image



Interface	
Salida:	1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm 1 x DisplayPort hembra de 20 pines 2 x USB 3.0 Type-A female 2 x USB 2.0 type-A female
Entrada:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort hembra de 20 pines 2 x USB 3.0 Type-B female 2 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	74 mm
Width:	170 mm
Height:	30 mm