

Delock Väggtagg med två USB-laddningsportar 3,4 A, 1 x USB Typ-A och 1 x USB Type-C™

Beskrivning

Eluttag med en jordad sidokontakt från Delock som passar för installation i en standardiserad inbyggnads- eller hålinstallationslåda. Utöver ett CEE 7/3-uttag med barnsäkert lås har det här eluttags jordade sidokontakt två USB laddningsportar. Med två laddningsportar USB Typ-A och USB Type-C™ är det här uttaget även förberett för framtiden. Detta möjliggör att smarttelefoner, surfplattor och liknande enheter laddas samtidigt som uttaget är ledigt.



Artikelnummer 11489

EAN: 4043619114894

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Passar till flera olika switch-serier

Uttaget är kompatibelt med switch-serier med 55 x 55 mm ramfönsterstorlekar. Detta innefattar switch-serier från välkända tillverkare som t.ex. Gira, JUNG, Busch-Jaeger och Merten.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x eluttag CEE 7/3 med barnsäkert lås
 - 1 x USB Typ-A-laddningsport
 - 1 x USB Type-C™-laddningsport
 - 3 x skruvplint för PE, N, L
- Nominell spänning: 16,0 A / 250 V~
- Nominell spänning: 4000,0 W
- USB-laddare:
 - Inmatning: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - USB-utgång: max. 5,0 V / 3,4 A totalt
 - Uteffekt: max. 17,0 W totalt
 - Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 82,91 %
 - Verkningsgrad vid låg last (10 %) 78,09 %
 - Elförbrukning vid noll-last 0,095 W
 - Kortslutningsskydd
- Passar till switch-serier med 55 x 55 mm ramfönsterstorlek
- Monteringsdjup: 40 mm
- Passar för standard installationslåda

- Klammer- och skruvfäste
- Brandsäkert plasthölje (UL 94 V-0)
- Mått (LxBxH): ca 80 x 80 x 44 mm
- Färg: vit

Systemkrav

- Nätaggregat med jordning
- En ledig standard installationslåda

Paketets innehåll

- Eluttag
- Bruksanvisning

Bilder



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Kortslutningsskydd

Interface

Kontakt 1:	1 x 3-stifts terminalblock skruvplint
Kontakt 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
kontakt 3:	1 x USB Typ A-hona 1 x USB Type-C™ hona

Physical characteristics

Längd:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Färg:	vit

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,4 A