

Delock Cubo di prolunga della presa a 3 vie con chiusura a prova di bambino e caricatore USB bianco, cavo da 1,5 m, bianco

Descrizione

Il cubo di prolunga della presa Delock con funzione di ricarica USB è adatto per collegare comodamente vari dispositivi. Dispone di un supporto a parete integrato, in modo che la presa possa essere montata anche a parete o sotto la scrivania.

Ottieni 3 in 1

In cucina, nella zona giorno o in ufficio. Mancano prese libere. Questa multi-presa consente di ottenere tre prese utilizzandone una libera a terra. La forma a cubo offre anche una soluzione salvaspazio.

Caricatore USB incluso

Il caricatore è stato integrato in modo che gli slot aggiuntivi non debbano essere occupati da caricatori. Oltre alle prese, sono presenti una porta di ricarica USB Type-C™ e due USB Tipo-A.



Specifiche

- Connettori:
- Ingresso:
- 1 x spina - CEE 7/7
- Uscita:
- 3 x spina CEE 7/3
- 2 x USB Tipo-A femmina
- 1 x USB Type-C™ femmina
- Corrente nominale: 16,0 A / 250 V~
- Potenza nominale: 3680,0 W
- Opzione di montaggio a parete
- LED di monitoraggio stato
- USB Caricatore:
- Ingresso: CA 250 V / 50 Hz / 0,5 A
- Uscita: max. 3,4 combinato
- Potenza di uscita: max. 17,0 W in totale
- USB-A: 5,0 V / 2,4 A per porta
- USB-C™: 5,0 V / 3,0 A
- Protezione da sovracorrente, protezione da surriscaldamento, protezione da cortocircuito
- Rendimento medio in modo attivo 87,64 %
- Rendimento a basso carico (10 %) 82,52 %
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,088 W
- Colore: bianco
- Lunghezza cavo: ca. 1,5 m
- Dimensioni (LxPxA): ca. 62 x 62 x 65 mm

Contenuto della confezione

- Cubo multi-presa
- 2 viti
- Manuale utente

Articolo n. 11497

EAN: 4043619114979

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General	
Protection:	Input overvoltage protection Protezione da cortocircuito Protezione da surriscaldamento
Interface	
connector:	1 x USB Type-C™ femmina 2 x USB Type-A female
Physical characteristics	
Cable length:	1,5 m
Lunghezza:	66 mm
Width:	66 mm
Height:	87 mm
Colour:	bianco