

# Delock Πρίζα Τοίχου με δύο Θύρες Φόρτισης USB, 1 x USB Τύπου-A και 1 x USB Type-C™ με PD 3.0, 18 W

## Περιγραφή

Αυτή η πρίζα ενέργειας με σύνδεση πλευρική της Delock χρησιμοποιείται για εγκατάσταση κυτίου με καλυμμένη γραμμή ή ηχείου. Επιπρόσθετα με την πρίζα CEE 7/3 με κλείδωμα για τα παιδιά, αυτή η πρίζα με πλευρική σύνδεση προσφέρει δύο θύρες φόρτισης USB. Με τις δύο θύρες φόρτισης USB Τύπου-A και USB Type-C™, αυτή η πρίζα είναι προετοιμασμένη για το μέλλον. Έτσι, τα smartphone, τα tablet και παρόμοιες συσκευές μπορούν να φορτισθούν ενώ η πρίζα είναι διαθέσιμη.



### Αρ. προϊόντος 11499

EAN: 4043619114993

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Υποστηρίζονται οι συνήθεις τεχνολογίες ταχείας φόρτισης, όπως η Power Delivery (PD) 3.0. Αυτό κάνει τη διαδικασία φόρτισης όσο το δυνατό ασφαλή και γρήγορη. Οι δύο θύρες φόρτισης USB υποστηρίζουν διάφορες τάσεις στα 5 V, 9 V ή 12 V και με έως και τα 18 watt ισχύ.

## Κατάλληλο για πολλές σειρές διακοπών

Η πρίζα είναι συμβατή με σειρές διακοπών που διαθέτουν πλαίσιο παραθύρου με μέγεθος 55 x 55 χιλ. Αυτό περιλαμβάνει τις σειρές διακοπών γνωστών κατασκευαστών όπως Gira, JUNG, Busch-Jaeger ή Merten.

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x πρίζα ρεύματος CEE 7/3 με προστασία για τα παιδιά
  - 1 x θύρα φόρτισης USB τύπου-A
  - 1 x θύρα φόρτισης USB Type-C™
  - 3 x τερματικό χωρίς βίδωμα για PE, N, L έως και τα 2,5 χιλ.<sup>2</sup>
- Προβλεπόμενο ρεύμα: 16,0 A / 250 V~
- Προβλεπόμενη παροχή ρεύματος: 4000,0 W
- Φορτιστής USB:
  - Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 250 V / 50 Hz / 0,2 A

Έξοδος USB : 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; 12,0 V / 1,5 A

Ισχύς εξόδου: μέγ. 18,0 W συνολικά

Μέση ενεργός απόδοση 82,91 %

Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %) 78,09 %

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου 0,095 W

Προστασία βραχυκλώματος

- Κατάλληλο για σειρές διακοπών με πλαίσιο παραθύρου μεγέθους 55 x 55 χιλ.
- Βάθος στήριξης: 30 mm
- Κατάλληλο για βασικό κυτίο εγκατάστασης
- Τοποθέτηση με σφήνες και βίδες
- Πλαστικό περίβλημα με πυροπροστασία (UL 94 V-0)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 80 x 44 mm
- Χρώμα: λευκό

## Απαιτήσεις συστήματος

- Κύρια παροχή με στήριξη
- Ένα ελεύθερο βασικό κυτίο εγκατάστασης

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πρίζα ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Προστασία βραχυκλώματος

## Interface

Συνδετήρας 1:	3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Συνδετήρας 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
σύνδεσμος 3:	1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό 1 x USB Τύπου-A θηλυκό

## Physical characteristics

Μήκος:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Χρώμα:	λευκό

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A