

Delock Presa a muro con due porte di ricarica USB, 1 x USB Tipo-A e 1 x USB Type-C™ con PD 3.0, 18 W

Descrizione

Questa presa di alimentazione con un contatto di messa a terra laterale Delock è destinata all'installazione in una scatola da incasso standard o in una scatola per installazione in una nicchia. Oltre a una presa CEE 7/3 con blocco a prova di bambino, questo contatto di messa a terra laterale della presa di alimentazione offre due porte di ricarica USB. Con le due porte di ricarica USB di Tipo-A e USB Type-C™, questa presa sarà anche in futuro. Così, smartphone, tablet e dispositivi simili possono essere ricaricati e la presa risulta ancora disponibile.



Articolo n. 11499

EAN: 4043619114993

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Supporto per la ricarica rapida

Sono supportate le comuni tecnologie di ricarica rapida, come Power Delivery (PD) 3.0. Ciò rende il processo di ricarica il più sicuro e rapido possibile. Le due porte di ricarica USB supportano diverse tensioni, 5 V, 9 V o 12 V, con una potenza massima di 18 watt.

Adatto a molte serie di interruttori

La presa è compatibile con le serie di interruttori con dimensioni della finestra a telaio 55 x 55 mm. Questo comprende le serie di interruttori di noti produttori come Gira, JUNG, Busch-Jaeger o Merten.

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x presa di alimentazione CEE 7/3 con blocco a prova di bambino
 - 1 x USB Tipo-A porta di carica
 - 1 x USB Tipo-C™ porta di carica
 - 3 x morsetti senza viti per PE, N, L fino a 2,5 mm²
- Corrente nominale: 16,0 A / 250 V~
- Potenza nominale: 4000,0 W
- USB Caricatore:
 - Ingresso: CA 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - Uscita USB: 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; 12,0 V / 1,5 A

Potenza di uscita: max. 18,0 W in totale
 Rendimento medio in modo attivo 82,91 %
 Rendimento a basso carico (10 %) 78,09 %
 Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,095 W
 Protezione da cortocircuito

- Adatto per le serie di interruttori con finestra a telaio di 55 x 55 mm
- Profondità di montaggio: 30 mm
- Adatto per scatola d'installazione standard
- Fissaggio a morsetto e a vite
- Custodia in plastica ignifuga (UL 94 V-0)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 80 x 80 x 44 mm
- Colore: bianco

Requisiti di sistema

- Alimentazione di rete con messa a terra
- Una scatola d'installazione standard libera

Contenuto della confezione

- Presa di corrente
- Manuale utente

Immagini



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protezione da cortocircuito

Interface

Connettore 1:	3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm ²
Connettore 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connector 3:	1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina 1 x USB Tipo-A femmina

Physical characteristics

Lunghezza:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Colour:	bianco

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A