

Delock Priză de perete cu două porturi de încărcare USB, 1 x USB de tip A și 1 x USB de tip C™ cu PD 3.0, 18 W

Descriere scurta

Această priză de alimentare, cu un contact de împământare lateral de la Delock, este destinată instalării într-o cutie standard de montaj încastrat sau cu cavitație. În plus față de o priză CEE de 7/3 cu blocare pentru copii, acest contact de împământare la priza de alimentare oferă două porturi de încărcare USB. Cu cele două porturi de încărcare USB de Tip-A și USB Type-C™, această priză este pregătită și pentru viitor. Astfel, smartphone-urile, tabletele și dispozitivele similare pot fi încărcate în timp ce soclul este încă disponibil.

Suport de încărcare rapid?

Sunt acceptate tehnologiile comune de încărcare rapidă, cum ar fi Power Delivery (PD) 3.0. Acest lucru face ca procesul de încărcare să fie cât mai sigur și mai rapid posibil. Cele două porturi de încărcare USB acceptă diferite tensiuni de 5 V, 9 V sau 12 V și cu o putere de până la 18 wați.

Potrivit pentru multe serii de comutatoare

Priza este compatibilă pentru serii de comutatoare cu dimensiunile ramei de 55 x 55 mm. Aceasta include seria de comutatoare a unor producători cunoscuți precum Gira, JUNG, Busch-Jaeger sau Merten.

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x priză de alimentare CEE 7/3 cu blocare pentru siguranța copiilor
 - 1 x USB Tip-A port de încărcare
 - 1 x USB Type-C™ port de încărcare
 - 3 x terminal fără șuruburi pentru PE, N, L până la 2,5 mm²
- Curent nominal: 16,0 A / 250 V~
- Putere nominală: 4000,0 W

**Nr. 11499**

EAN: 4043619114993

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

- USB Încărcător:
Intrare: CA 250 V / 50 Hz / 0,2 A
Ieșire USB: 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; 12,0 V / 1,5 A
Putere ieșire: max. 18,0 W total
Randament mediu în mod activ 82,91 %
Randamentul la sarcină redusă (10 %) 78,09 %
Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,095 W
Protecție la scurtcircuit
- Potrivit pentru seriile de comutatoare cu dimensiunea ramei de 55 x 55 mm
- Adâncime montare: 30 mm
- Potrivit pentru cutia standard de instalare
- Fixarea cleștelor și șuruburilor
- Carcasă din plastic ignifug (UL 94 V-0)
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 80 x 80 x 44 mm
- Culoare: alb

Cerinte de sistem

- Alimentare cu împământare
- Cutie de instalare standard

Pachetul contine

- Priza electrică
- Manual de utilizare

Imagini



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protecție la scurtcircuit

Interface

Conector 1:	3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm ²
Conector 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connector 3:	1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie) 1 x USB Tip-A mamă

Physical characteristics

Lungime:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Colour:	alb

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A