

Delock WLAN 802.11 b/g/n Κεραία βύσμα RP-SMA 2 dBi ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, λευκό

Περιγραφή

Η κεραία του ασύρματου LAN μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



Αρ. προϊόντος 12006

EAN: 4043619120062

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x RP-SMA βύσμα
- Εύρος συχνότητας: 2,400 - 2,500 GHz
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -45 °C ~ 85 °C
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος:
περίπου 108,00 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)
περίπου 82,50 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)
- Διάμετρος:
περίπου 7,80 mm (κορυφή)
περίπου 10,00 mm (RP-SMA)

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA
-

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN
-

Εικόνες



General

Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
----------------------	------------

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα RP-SMA
-------------	------------------

Technical characteristics

Antenna gain:	2 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	dipol antenna πανκατευθυντήριο
Υλικό περιβλήματος:	PC PBT
Diameter:	7,8 mm
Diameter connector:	10,0 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	108.0 mm
Μήκος χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο:	82.5 mm
Χρώμα:	λευκό