

Delock LTE / GSM / UMTS antena SMA muški 3 - 5 dBi, fiksna, višesmjerna s magnetnim postoljem i kabelom za povezivanje RG-174 3 m vanjska crni

Opis

Ova Delock antena omogućuje vam uporabu različitih LTE opsega na otvorenim i u zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT i LoRa .



3 m

Predmet br. 12420

EAN: 4043619124206

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Poly bag

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x SMA muški
- Frekvencijski opseg:
 - 700 - 960 MHz
 - 1700 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Pojačanje antene: 3 - 5 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- Snaga na predaji: 10 W
- Radna temperatura: -30 °C ~ 70 °C
- Boja: crno
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: RG-174 A/U
- Boja kabela: crna
- Slabljenje kabela: 1,5 dB @ 1,5 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 2,7 mm

- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 3 m
- Duljina antene uključujući magnetno postolje: oko 24,1 cm
- Promjer magnetskog postolja: oko 29,4 mm






Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA utičnicom

Sadržaj pakiranja

- Antena

Slike



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	bez

Interface

priključak:	1 x SMA utikač
-------------	----------------

Technical characteristics

Frequency range:	1700 - 2700 MHz 850 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	šipkasta
Antenna length incl. magnetic base:	241 mm
Diameter magnetical base:	29,4 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	RG-174 A/U
Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	3 m
Boja:	crne

Thread type:

M3

