

Delock GSM antenn SMA-hane 5 dBi dubbelriktad utomhusfäste med magnetisk bas och anslutningskabel RG-174 3 m svart

Beskrivning

Denna GSM-antenn från Delock möjliggör användning av olika GSM-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave och LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

Artikelnummer 12422

EAN: 4043619124220

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Poly bag

Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- Frekvensområde:
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennförstärkning: 5 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,0
- Överföringseffekt: 10 W
- Drifttemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Färg: svart
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning: 1,5 dB @ 1,5 GHz per meter

- Kabeldiameter: ca. 2,7 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 3 m
- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 34,0 cm
- Diameter magnetisk bas: ca. 40,0 mm


Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

Paketets innehåll

- GSM-antenn

Bilder



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	utan

Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

Technical characteristics

Antenna gain:	5 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	rundstrålande stavantenn
Antenna length incl. magnetic base:	340 mm
Diameter magnetical base:	40 mm
Thread length:	8 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter connector:	8,5 mm
Färg:	svart
Thread type:	M5