

Delock Antenna GSM con SMA maschio 7 dBi omnidirezionale fissata con base magnetica e cavo di collegamento RG-58 3 m all'esterno nero

Descrizione

Questa antenna GSM Delock consente l'uso di varie bande GSM all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, LTE, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave e LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Articolo n. 12432

EAN: 4043619124329 Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Poly bag

Specifiche

• Connettore: 1 x SMA maschio

• Gamma di frequenza:

824 - 960 MHz

1710 - 1990 MHz

• GSM, LTE, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz

• Guadagno antenna: 7 dBi

• Impedenza: 50 Ohm

• Polarizzazione: verticale

• VSWR: 2,0

• Potenza di trasmissione: 50 W

• Temperatura di esercizio: -30 °C ~ 70 °C

· Colore: nero

· Cavo: coassiale

• Tipo di cavo: RG-58

· Colore del cavo: nero

• Attenuazione cavo: 0,6 dB @ 1 GHz per metro

SCHEDA TECNICA



- Diametro cavo: ca. 4,95 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 3 m
- Lunghezza antenna compresa base magnetica: ca. 99,4 cm
- Diametro Base magnetica: ca. 86,0 mm


Requisiti di sistema

• Dispositivi con una porta SMA femmina libera

Contenuto della confezione

Antenna GSM

Immagini





General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	senza
Suitable for outdoor:	Si

Interface

connector: 1 x SMA maschio

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 1990 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	antenna a stilo omnidirezionale
Antenna length incl. magnetic base:	99,4 cm
Diameter magnetical base:	86 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	coassiale
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U





Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	3 m
Colour:	nero
Thread type:	M3