Delock LTE Antena macho SMA 2 - 6,5 dBi 27 cm omnidireccional montaje de polo fijo blanco al aire libre

Descripción

Esta antena de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE, GSM y UMTS dentro y fuera. Es completamente compatible con Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave y LoRa 868 MHz / 915 MHz.

Número de elemento 12433

EAN: 4043619124336

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Poly bag

Especificación técnica

- Conector: 1 x macho SMA
- Intervalo de frecuencias:
  698 - 960 MHz
  1710 - 2700 MHz
- ZigBee, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Ganancia de la antena: 2 - 6,5 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 2,0
- Polarización: vertical
- Anchura del haz horizontal HBW: 360°
- Anchura del haz vertical VBW: 60°
- Potencia de transmisión: máx. 100 W
- Tipo de antena: antena de varilla
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 70 °C
- Material de la carcasa: Resistente a UV GFRP
- Color: blanco

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-174
- Color del cable: negro
- Diámetro del cable: aprox. 2,7 mm
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 30 cm
- La longitud de la antena: 28 cm aproximadamente
- Diámetro:
  aprox. 22,00 mm (máximo)
  aprox. 9,00 mm (SMA)

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena LTE
- Kit para instalación en mástil

Image















© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Mounting type:	pole
Protection category:	sin
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	Si

Interface

conector :	SMA Stecker

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 6.5 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	60°
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	máx. 100 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Carcasa color:	blanco
Material de la carcasa:	GFRP
Weight:	0.12 kg
Cable category:	coaxial cable
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	0,5 dB @ 800 MHz por metro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	30 cm
Diameter:	2.25 cm
Longitud:	29.5 cm
Width:	21 cm
Height:	6.3 cm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.