

Delock Θηλυκή κεραία LTE UMTS GSM N 7 - 10 dBi με τοίχος κατεύθυνσης και εξωτερικό πόλο γείωσης

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE, GSM και UMTS εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave και LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x θηλυκό N
- Εύρος συχνότητας:
698 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- ZigBee, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Απολαβή κεραίας: 7 - 10 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,8
- Πόλωση: κάθετη
- Οριζόντια γωνία δέσμης: 70°
- Κάθετη γωνία δέσμης: 55°
- Ισχύς μετάδοσης: μεγ. 100 W
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Κατηγορία προστασίας: IP65
- Χρώμα: λευκό
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 70 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 210 x 180 x 45 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Καλώδιο με αρσενικό N

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία LTE

Αρ. προϊόντος 12435









EAN: 4043619124350

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box



Εικόνες





Interface	
σύνδεσμος :	1 x N jack
Technical characteristics	
Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Gain:	7 - 10 dBi
Beam width horizontal:	70°
Beam width vertical:	55°
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	100W
VSWR:	1,8
Physical characteristics	
Υλικό περιβλήματος:	ABS
Weight:	0.5 kg
Μήκος:	210 mm
Width:	180 mm
Height:	45 mm
Χρώμα:	λευκό