

Delock Στικ USB 3.0 Dual Band WLAN ac/a/b/g/n 867 + 300 Mbps

Περιγραφή

Αυτό το στικ USB ασύρματου LAN συνδέεται σε υπολογιστή για τη σύνδεση σε ένα δίκτυο WLAN. Το στικ WLAN συνδέεται σε ένα σημείο πρόσβασης (HotSpot) ή ένα δρομολογητή WLAN σε εύρος ζώνης 2,4 GHz και 5 GHz. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα μιας adhoc σύνδεσης σε δεύτερο υπολογιστή.



Αρ. προϊόντος 12463

EAN: 4043619124633

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x USB 3.0 τύπου-A, αρσενικό
- Chipset: Realtek RTL8812AU
- Λειτουργία 2T2R με 867 Mbps @ 5 GHz και 300 Mbps @ 2,4 GHz
- Εύρος συχνότητας: 2,4 GHz + 5 GHz band
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Τύπος κεραίας: PCB / PIFA
- Συμβατή με IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Κωδικοποίηση WEP, WPA, WPA2
- Ισχύς μετάδοσης (EIRP): 100 mW
- Υποστηρίζει DFS (Δυναμική επιλογή συχνότητας)
- Κουμπί WPS
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 73 x 23 x 10 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Στικ USB WLAN
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

| | |
|-------------|------------------------------|
| σύνδεσμος : | 1 x USB 3.0 Τύπου-A αρσενικό |
|-------------|------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|--|
| Chipset: | Realtek RTL8812 |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2,4 GHz @ 2T2R |
| Frequency range: | 2.4 GHz band 5 GHz band |
| Gain: | 2 dBi |
| Power handling: | 100 mW |
| Encryption: | WEP WPA WPA2 |
| WLAN standard: | 802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------|
| Antenna type: | PIFA PCB |
| Μήκος: | 73 mm |
| Width: | 23 mm |
| Height: | 10 mm |
| Χρώμα: | μαύρο |