

# Delock LTE Κεραία βύσμα TS-9 90° 2 - 3 dBi ομοιοκατευθυντική με μαγνητική βάση και καλώδιο σύνδεσης RG-174 3 μ. εξωτερική, μαύρη

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, TETRA και LoRa .



0,5 m

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα TS-9 90°
- Εύρος συχνότητας:  
690 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Απολαβή κεραίας: 2 - 3 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Χρώμα: μαύρο
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-174
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Εξασθένιση καλωδίου: 1,5 dB @ 1,5 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,7 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 50 cm
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 265 x 10 mm
- Διάμετρος μαγνητικής βάσης: περίπου 30,0 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα TS-9

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία


## Αρ. προϊόντος 12480

EAN: 4043619124800

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Εικόνες





Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x TS-9 αρσενική
Technical characteristics	
Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0
Physical characteristics	
Antenna length incl. magnetic base:	23,60 cm
Diameter magnetical base:	3.0 cm
Height magnetical base:	2.8 cm
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	50 cm
Διάμετρος καλωδίου:	2.7 mm