

Delock GSM / UMTS Κεραία βύσμα SMA 0,7 - 1,6 dBi ULA100 1 m ομοιοκατευθυντική εξωτερική, μαύρο

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, LTE, NB-IoT, DECT, Z-Wave, ZigBee και LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Αρ. προϊόντος 12544

EAN: 4043619125449

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:
824 - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, DECT, Z-Wave, ZigBee
- Απολαβή κεραίας:
824 - 960 MHz: 0,7 dBi
1710 - 2170 MHz: 1,6 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR:
824 - 960 MHz: 4,0
1710 - 2170 MHz: 2,5
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Υλικό περιβλήματος: πολυανθρακικό
- Κατηγορία προστασίας: IP67
- Χρώμα: μαύρο

- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: ULA 100
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,79 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 1,4 dB @ 2500 MHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 14 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1 m
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 77 x 45 mm




Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

Protection category:	IP67
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	0,7 dBi 1,6 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5 4,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	Polycarbonat
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	0.98 dB @ 1500 MHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	1 m
Diameter:	45 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	14 mm
Χρώμα:	μαύρο