

Delock USB 3.0 Doble banda WLAN ac / a / b / g / n Micro Stick 867 + 300 Mbps

Descripción

Este USB Micro USB de LAN inalámbrica de Delock se puede conectar a un ordenador para la conexión a una red WLAN. El stick WLAN se puede conectar a un AccessPoint o enrutador WLAN en una banda de 2,4 GHz y 5 GHz. Además, permite una conexión ad-hoc a una segunda computadora.



Número de elemento 12550

EAN: 4043619125500

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A macho
- Conjunto de chips: Realtek RTL8812BU
- 1 x LED para actividad
- Modo 2T2R con 867 Mbps a 5 GHz y 300 Mbps a 2,4 GHz
- Intervalo de frecuencias: Banda de 2,4 GHz + 5 GHz
- Admite MU-MIMO
- Ganancia de la antena: 2 dBi
- Tipo de antena: PCB / PIFA
- Compatible con IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Cifrado WEP, WPA y WPA2
- Potencia de transmisión (EIRP): 100 mW
- Admite DFS (Selección de frecuencia dinámica)
- Color: negro
- Dimensiones incluido el conector (LxANxAL): aprox. 37,5 x 18,0 x 8,0 mm

Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible


Contenido del paquete

- Llave USB WLAN
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image



back



Interface

| | |
|------------|--------------------------|
| conector : | 1 x USB 3.0 Type-A macho |
|------------|--------------------------|

Technical characteristics

| | |
|---|--|
| Conjunto de chips: | Realtek RTL8812 |
| Velocidades de transferencias de datos: | 867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2,4 GHz @ 2T2R |
| Frequency range: | 2.4 GHz band 5 GHz band |
| Gain: | 2 dBi |
| Power handling: | 100 mW |
| Encryption: | WEP WPA WPA2 |
| WLAN standard: | 802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------|
| Antenna type: | PCB PIFA |
| Longitud: | 37.5 mm |
| Width: | 18,0 mm |
| Height: | 8,0 mm |
| Color: | negro |