# Delock WLAN Doppia antenna 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L maschio 802.11 ac/a/h/b/g/n montaggio a vite o autoadesivo interno,12 - 3,18 dBi 1.13 36 cm

## Descrizione

Questa antenna Delock consente di utilizzare bande WLAN da 2,4 GHz + 5 GHz in ambienti interni.

**Articolo n. 12551**

EAN: 4043619125517

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettore: 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L maschio
- Gamma di frequenza:
  2400 - 2500 MHz
  5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Guadagno antenna:
  2400 - 2500 MHz: 1,12 dBi
  5150 - 5850 MHz: 3,18 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- Tipo di montaggio: montaggio a vite o autoadesivo
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: FPC
- Colore: nero
- Tipo di cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Colore del cavo: nero / grigio
  Nero: 2,4 GHz
  Grigio: 5,0 GHz
- Diametro cavo: ca. 1,13 mm
- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro
- Raggio di curvatura minimo: 4,5 mm
- Lunghezza cavo con connettori: 2 x ca. 15 cm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 36 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 50 x 5 x 5 mm

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con due connettori I-PEX Inc., MHF® 4L liberi

## Contenuto della confezione

- Antenna

## Immagini









© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## General

| | |
|---|---|
| Mounting type: | Autoadesivo<br>Screw mounting |
| Suitable for indoor: | Si |
| Suitable for outdoor: | no |

## Interface

| | |
|---|---|
| connector: | 2 x I-PEX Inc., MHF 4L 1.13 (I-PEX 20565-001R-13) maschio |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | 5150 MHz - 5850 MHz<br>2400 MHz - 2500 MHz |
| Antenna gain: | 1,12 - 3,18 dBi |
| Impedance: | 50 Ω |
| Temperatura di esercizio: | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Materiale custodia: | FPC |
| Cable category: | coassiale |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Cable colour: | nero |
| Cable length incl. connector: | 15 cm |
| Lunghezza: | 50 mm |
| Width: | 5 mm |
| Smallest bending radius: | 4,5 mm |
| Colour: | nero |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.