

# Delock 433 MHz Antenne SMA mâle 3 dBi omnidirectionnelle fixée avec un câble de connexion RG-58 C/U 3 m, montée sur mur extérieur, argent

### Description

Cette antenne de Delock permet l'utilisation de la bande 433 MHz à l'intérieur et à l'extérieur.



### N° produit 12565

EAN: 4043619125654 Pays d'origine: China Emballage: White Box

## Spécifications techniques

Connecteur : 1 x SMA mâle
Plage de fréquence : 433 MHz

Gain d'antenne : 3 dBiImpédance : 50 Ohms

• VSWR: 1,5

• Polarisation : verticale

• Température de fonctionnement : -50 °C ~ 70 °C

• Matériau du boîtier : acier

Couleur : argentCâble : coaxial

• Type de câble : RG-58 C/U

• Atténuation de câble : 0,73 dB @ 1,0 GHz par mètre

Diamètre du câble : env. 4,95 mm
Rayon de courbure minimal : 20 mm

• Longueur du cordon connecteur incl. : env. 3,0 m

• Dimensions (LxP): env. 450,0 x 19,1 mm



# Configuration système requise

• Appareil avec un connecteur SMA libre

# Contenu de l'emballage

- Antenne
- Supports de montage mural

# **Image**





### General

| Mounting type:        | Montage mural |
|-----------------------|---------------|
| Suitable for outdoor: | Qui           |

### Interface

|--|

### **Technical characteristics**

| Frequency range:                | 433 MHz        |
|---------------------------------|----------------|
| Gain:                           | 3 dBi          |
| Impédance s:                    | 50 Ω           |
| Température de fonctionnement : | -50 °C ~ 70 °C |
| Polarisation:                   | vertikal       |
| VSWR:                           | 1,5            |

# **Physical characteristics**

| Antenna type:                 | Groundplane                 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Cable category:               | coaxial                     |
| Cable type:                   | RG-58 C/U                   |
| Cable attenuation:            | 0,73 dB @ 1,0 GHz par mètre |
| Couleur du câble:             | noir                        |
| Cable length incl. connector: | 3.0 m                       |
| Rayon de courbure minimal:    | 20 mm                       |
| Couleur:                      | argent                      |
| Dimensions (LxØ):             | 450.0 x 19.1 mm             |