

## Delock Antena FPV 5100 - 5875 MHz SMA męski 90° 2 dBi obrotowa, polaryzowana, biała

### Opis

Antena Delock umożliwia wykorzystanie pasma WLAN (5 GHz) i pasm FVP w budynkach i na zewnątrz.

### FPV

Dzięki metodzie FPV, sygnał video jest transmitowany w czasie rzeczywistym z modemu do kontrolera. To rozwiązanie jest również wykorzystywane dla okularów VR - rzeczywistości wirtualnej.

Dzięki widzeniu z perspektywy pierwszej osoby, użytkownik uzyskuje wrażenie widzenia z drona. Użytkownik ma również lepsze panowanie nad lotem i specjalne wrażenia lotu. Jest szczególnie interesujące dla użytkowników modelu budynku RC.



### Specyfikacja

- Złącze: 1 x męski SMA 90°
- Zakres częstotliwości: 5100 - 5875 MHz
- FPV, WLAN (5 GHz)
- Siła anteny: 2 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polaryzacja: RHCP
- Kolor: biały
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-141
- Wymiary (DxG): ok. 97 x 37 mm

### Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem SMA

### Zawartość opakowania

- Antena

### Numer artykułu 12572

EAN: 4043619125722

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag



### Zdjęcia





Interface	
złącze :	1 x męski SMA 90°
Technical characteristics	
Frequency range:	5100 - 5875 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedancja:	50 Ohm
Temperatura robocza:	-50 °C ~ 80 °C
Polarisation:	RHCP
Power handling:	20 W
VSWR:	1,5
Physical characteristics	
Cable type:	RG-141
Dimensions (LxØ):	97.0 x 37.0 mm