

# Delock Radio marina 156-163 MHz antena UHF macho 6 dBi 225 cm omnidireccional con cable de conexión RG-58 U 4,5 m blanco exterior

## Descripción

Esta antena de Delock permite el uso de la banda de radio marina en interiores y exteriores. El material es particularmente resistente a la intemperie.



**Número de elemento 12577**

EAN: 4043619125777

Pais de origen: China

Paquete: Roll

## Especificación técnica

- Conector: macho 1 x UHF
- Intervalo de frecuencias: 156 - 163 MHz
- Ganancia de la antena: 6 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 1,5
- Polarización: vertical
- Anchura del haz horizontal HBW: 360°
- Anchura del haz vertical VBW: 57°
- Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ 80 °C
- Material de la carcasa: GFRP
- Color: blanco
- Tipo de cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-58 U
- Atenuación de cable:
  - 0,57 dB @ 1,0 GHz por metro
  - 1,20 dB @ 3,0 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 4,95 mm

- Longitud del cable conector incluido: aprox. 4,5 m
- Peso: aprox. 0,8 kg
- Dimensiones (LA): aprox. 2,25 m

---

## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto UHF disponible

---

## Contenido del paquete

- Antena

---

## Image



## General

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Mounting type:        | Montaje con tornillos |
| Suitable for outdoor: | Si                    |

## Interface

|            |               |
|------------|---------------|
| conector : | macho 1 x UHF |
|------------|---------------|

## Technical characteristics

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Frequency range:               | 156 - 163 MHz  |
| Antenna gain:                  | 6 dBi          |
| Beam width horizontal:         | 360°           |
| Beam width vertical:           | 57°            |
| Impedanciaios:                 | 50 Ω           |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 80 °C |
| Polarisation:                  | vertikal       |
| Power handling:                | 50 W           |
| VSWR:                          | 1,5            |

## Physical characteristics

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Carcasa color:          | blanco                                                     |
| Material de la carcasa: | GFRP<br>cobre<br>Nailon                                    |
| Weight:                 | 0.8 kg                                                     |
| Cable category:         | coaxial                                                    |
| Cable type:             | RG-58 U                                                    |
| Cable attenuation:      | 0,57 dB @ 1,0 GHz por metro<br>1,20 dB @ 3,0 GHz por metro |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Color del cable:              | blanco |
| Cable length incl. connector: | 4,5 m  |
| Longitud:                     | 2.25 m |
| Thread type:                  | 1"-14  |