

Delock 5G LTE Κεραία βύσμα SMA -1 - 3 dBi ομοιοκατευθυντική περιστρεφόμενη με επικλινή σύνδεση, μαύρο

Περιγραφή

Αυτή η κεραία LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT και LoRa.



Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Εύρος συχνότητας:
 - 698 - 791 MHz
 - 824 - 960 MHz
 - 1420 - 1520 MHz
 - 1750 - 2170 MHz
 - 2450 - 2650 MHz
 - 3480 - 4200 MHz
 - 4400 - 4900 MHz
- Απολαβή κεραίας: -1 - 3 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 156,16 x 33,21 x 6,17 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Αρ. προϊόντος 12606

EAN: 4043619126064










Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box





Εικόνες





General	
Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Yes (Da)
Interface	
priključak:	1 x SMA utikač
Technical characteristics	
Frequency range:	698 MHz - 791 MHz 824 MHz - 960 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz
Antenna gain:	-1 - 3 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 5,0
Physical characteristics	
Kućište boja:	crna
Materijal kućišta:	ABS
Width:	33,21 mm
Height:	6,17 mm
Duljina s nagibnim spojem:	156,16 mm