

Delock Antenna 5G LTE con SMA maschio -1 - 3 dBi omnidirezionale rotante con giunto di inclinazione nero

Descrizione

Questa antenna LTE Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT e LoRa.



Specifiche

- Connettore: 1 x SMA maschio
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Gamma di frequenza:
 - 698 - 791 MHz
 - 824 - 960 MHz
 - 1420 - 1520 MHz
 - 1750 - 2170 MHz
 - 2450 - 2650 MHz
 - 3480 - 4200 MHz
 - 4400 - 4900 MHz
- Guadagno antenna: -1 - 3 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarizzazione: lineare, verticale
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: ABS
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 156,16 x 33,21 x 6,17 mm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con un connettore SMA disponibile

Contenuto della confezione

- Antenna

Articolo n. 12606










EAN: 4043619126064

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box



Immagini





General	
Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
Interface	
σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
Technical characteristics	
Frequency range:	698 MHz - 791 MHz 824 MHz - 960 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz
Antenna gain:	-1 - 3 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 5,0
Physical characteristics	
Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	ABS
Width:	33,21 mm
Height:	6,17 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	156,16 mm