

Delock Antenă 5G LTE SMA tată -1 - 3 dBi, omnidirecțională, rotativă cu racord de înclinare, negru

Descriere scurta

Această antenă LTE de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE în interior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT și LoRa.



Specificatii

- Conector: 1 x SMA tată
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Interval frecvență:
 - 698 - 791 MHz
 - 824 - 960 MHz
 - 1420 - 1520 MHz
 - 1750 - 2170 MHz
 - 2450 - 2650 MHz
 - 3480 - 4200 MHz
 - 4400 - 4900 MHz
- Amplificare antenă: -1 - 3 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarizare: liniară, verticală
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 55 °C
- Material carcasă: ABS
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 156,16 x 33,21 x 6,17 mm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMA liber

Pachetul contine

- Antenă

Nr. 12606










EAN: 4043619126064

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box



Imagini



General	
Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Da
Interface	
connector:	1 x SMA tată
Technical characteristics	
Frequency range:	698 MHz - 791 MHz 824 MHz - 960 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz
Antenna gain:	-1 - 3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 5,0
Physical characteristics	
Carcasa uitoare:	black
Material carcasă:	ABS
Width:	33,21 mm
Height:	6,17 mm
Length with tilt joint:	156,16 mm