

Delock Antenna LTE autoadesivo interno FPC MHF® I maschio

1,9 - 3,9 dBi 1.13 15 cm

Descrizione

Questa antenna LTE Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave e LoRa 868 MHz / 915 MHz.



15 cm

Specifiche

- Connettore: 1 x MHF® I maschio
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Gamma di frequenza:
 - 698 MHz - 791 MHz
 - 824 MHz - 960 MHz
 - 1710 MHz - 2170 MHz
 - 2300 MHz - 2700 MHz
- Guadagno antenna: 1,9 - 3,9 dBi
- VSWR: 2,0 - 4,5
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di montaggio: autoadesivo
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: FPC
- Colore: nero
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13
- Colore del cavo: nero
- Diametro cavo: ca. 1,13 mm
- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro
- Raggio di curvatura minimo: 4,5 mm
- Dimensioni (LxP): ca. 90,0 x 25,0 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 15 cm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta MHF® I disponibile

Contenuto della confezione

- Antenna

Articolo n. 12612







EAN: 4043619126125

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Poly bag



Immagini



General	
Mounting type:	adhesive mounting
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
Interface	
σύνδεσμος :	1 x MHF® I αρσενικό
Technical characteristics	
Frequency range:	1710 MHz - 2170 MHz 698 MHz - 791 MHz 824 MHz - 960 MHz 2300 MHz - 2700 MHz
Antenna gain:	1,92 - 3,90 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	2,0 - 4,5
Physical characteristics	
Antenna type:	FPC
Υλικό περιβλήματος:	FPC
Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	1.13 mm
Cable length incl. connector:	15 cm
Μήκος:	90 mm
Width:	25 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4.5 mm
Χρώμα:	μαύρο