# Delock Antenne 5G LTE  SMA mâle -0,5 - 2,3 dBi omnidirectionnelle avec joint pivotant noir

## Description

Cette antenne 5G LTE Delock permet d'utiliser différentes bandes 5G LTE à l'intérieur. Elle est complètement compatible avec GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT et LoRa.

**Radio mobile standard 5G**
La 5G, contrairement à ses prédécesseurs LTE (4G) et UMTS (3G), utilise des spectres de fréquences plus larges.
La norme 5G promet plus de débit, de capacité et une faible latence.




**N° produit 12633**

EAN: 4043619126330

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle
- GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Plage de fréquence :
  617 - 798 MHz
  803 - 960 MHz
  1452 - 1496 MHz
  1710 - 2270 MHz
  2300 - 2690 MHz
  3300 - 3800 MHz
  4200 - 5000 MHz
- Gain d'antenne : -0,53 - 2,3 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 4,0 - 3,0
- Polarisation : linéaire, verticale
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 197,00 x 28,00 x 13,50 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.


## Configuration système requise

- Appareil avec un connecteur SMA libre

## Contenu de l’emballage

- Antenne

## Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Mounting type: | Montage par vis |
| Suitable for indoor: | Qui |

## Interface

| | |
|---|---|
| connecteur : | 1 x SMA mâle |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | 617 - 798 MHz<br>803 - 960 MHz<br>1452 - 1496 MHz<br>1710 - 2270 MHz<br>2300 - 2690 MHz<br>3300 - 3800 MHz<br>4200 - 5000 MHz |
| Antenna gain: | -0.53 - 2,3 dBi |
| Impédance s: | 50 Ω |
| Température de fonctionnement : | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 3.0 - 4.0 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Boitier couleur: | noir |
| Matériau du boîtier : | ABS |
| Width: | 2.8 cm |
| Height: | 1,6 cm |
| Longueur avec jonction inclinable: | 19.7 cm |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.