

Delock WLAN 802.11 a/ax/a/b/g/n Antenna RP-SMA maschio 5 dBi 20 cm omnidirezionale con giunto inclinabile flessibile e superficie in gomma nera

Descrizione

Questa antenna WLAN Delock può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.

Bluetooth



Articolo n. 12636

EAN: 4043619126361

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettore: 1 x RP-SMA maschio
- Gamma di frequenza:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,850 GHz
- Guadagno antenna: 5 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 2,5
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 70 °C
- Colore: nero
- Lunghezza:
ca. 200 mm (con giunto di inclinazione)
ca. 177 mm (senza giunto di inclinazione)
- Diametro:
ca. 12,70 mm (RP-SMA)

















Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna WLAN

Immagini



General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Si

Interface

connector:	1 x RP-SMA maschio
------------	--------------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirezionale
Materiale custodia:	ABS
Lunghezza:	20 cm
Diameter connector:	12,7 mm
Colour:	nero