


Delock Antena LTE -3 - 4 dBi PCB instalacja wewnętrzna, lutowana

Opis

Antena LTE może zostać wlutowana do płytki drukowanej i emitować sygnały.



Numer artykułu 12709

EAN: 4043619127092

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze: miejsca lutowania SMT
- Zakres częstotliwości:
700 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa
- Siła anteny: -3,0 - 4,1 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 28,0 x 3,0 x 0,8 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie PCB z wolnym miejscem SMT na lutowanie

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia



Technical characteristics

Antenna gain:	- 3.0 - 4.1 dBi
Impedancja:	50 Ω
VSWR:	3.7 (700 - 960 MHz); 2.1 (1710 - 2690 MHz)

Physical characteristics

Długość:	28,0 mm
Width:	3.0 mm
Height:	0,8 mm