Delock Câble d'antenne N mâle > RP-SMA mâle CFD400 LLC400 10 m faible perte

Description

Ce câble coaxial de haute qualité assure une connexion fiable des composants de technologie radio fréquence. Il se caractérise par une très faible atténuation. Grâce au connecteur N étanche, ce câble est idéal pour une utilisation en extérieur.

N° produit 13028

EAN: 4043619130283

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x N mâle étanche >
  1 x RP-SMA mâle
- Impédance : 50 Ohms
- Type de câble : CFD400, LLC400
- Type de câble : coaxial
- Atténuation de câble :
  0,3 dB @ 3,0 GHz par mètre
  0,48 dB @ 6,0 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 10,5 mm
- Rayon de courbure minimal : 51,5 mm
- Couleur du câble : noire
- Longueur, cordon incl. (L) : env. 10 m

Configuration système requise

- Appareil avec un port N et RP-SMA disponible

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Câble d’antenne

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x RP-SMA mâle
Connecteur 2:	1 x N mâle

Technical characteristics

Impédance s:	50 Ω

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Couleur du câble:	noir
Longueur du cordon:	10 m
Rayon de courbure minimal:	51,5 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.