Delock Βύσμα N καλωδίου κεραίας > κεραίας RP-SMA CFD400 LLC400 10 m χαμηλών απωλειών

Περιγραφή

Αυτό το ομοαξονικό καλώδιο υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει την αξιόπιστη σύνδεση των μερών της τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων. Διακρίνεται από πολύ χαμηλή εξασθένηση. Εξαιτίας του αδιάβροχου συνδέσμου N, αυτό το καλώδιο είναι ιδανικό για εξωτερική χρήση.

Αρ. προϊόντος 13028

EAN: 4043619130283

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x αρσενικός αδιάβροχος σύνδεσμος N >
  1 x βύσμα RP-SMA
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Τύπος καλωδίου: CFD400, LLC400
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Εξασθένηση καλωδίου:
  0,3 dB @ 3,0 GHz ανά μέτρο
  0,48 dB @ 6,0 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 10,5 mm
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 51,5 mm
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 10 m

Απαιτήσεις συστήματος

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα N και RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο κεραίας

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x βύσμα RP-SMA
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό N

Technical characteristics

Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	10 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	51,5 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.