

Delock Conmutador UHD HDMI 3 x Entrada HDMI > 1 x Salida HDMI 4K

Descripción

Con este conmutador HDMI de Delock se pueden utilizar hasta tres dispositivos HDMI con un monitor HDMI, televisor o proyector. Con el botón del dispositivo o del mando a distancia puede conmutar entre los dispositivos HDMI.



Especificación técnica

- Conectores:
 - Entrada:
 - 3 x HDMI-A hembra de 19 pines
 - 1 x conector de alimentación 5 VCC
 - Salida:
 - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
- Conmutación de puertos: función automática, a través de botón o a través del mando a distancia de infrarrojos
- Indicadores LED para el puerto HDMI activo
- Especificación High Speed HDMI
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Compatible con HDR
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Ancho de banda de video de hasta 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps máx.
- Consumo de energía: máximo 2,0 W
- Carcasa metálica
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 80 x 51 x 20 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - Exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 9 mm

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI disponible
- Cable HDMI

Contenido del paquete

- Conmutador HDMI
- Control remoto
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 0,5 m

Número de elemento 18683

EAN: 4043619186839

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

Image



General	
Especificación técnica:	High Speed HDMI HDCP 2.2
Interface	
Salida:	1 x HDMI-A hembra de 19 pines
Entrada:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A hembra de 19 pines
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	20 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m