

# Delock Διακόπτης UHD HDMI 3 x HDMI είσοδο > 1 x HDMI έξοδο 4K

## Περιγραφή

Με αυτόν τον διακόπτη HDMI από τη Delock μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι τρεις συσκευές HDMI σε μία οθόνη HDMI, στην τηλεόραση ή σε μια συσκευή εκπομπής δέσμης φωτός (beamer). Με το κουμπί στη συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των συσκευών HDMI.



## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
Είσοδος:  
3 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό  
1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V  
Έξοδος:  
1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
- Εναλλαγή θυρών HDMI: αυτόματη λειτουργία, με κουμπιά ή μέσω υπέρυθρου τηλεχειριστηρίου
- Ενδείξεις LED για ενεργή θύρα HDMI
- Προδιαγραφές High Speed HDMI
- Υποστηρίζει οθόνες 3D
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει HDR
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Εύρος βίντεο έως και 600 MHz / 6 Gbps, με μέγιστο τα 18 Gbps
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 2,0 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 51 x 20 mm

## Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:  
εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 2,1 mm  
εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 5,5 mm  
μήκος: περ. 9 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI
- Καλώδιο HDMI

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης HDMI
- Τηλεχειριστήριο
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 0,5 m

## Αρ. προϊόντος 18683

EAN: 4043619186839

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

### Εικόνες





General	
Προδιαγραφές:	High Speed HDMI HDCP 2.2
Interface	
Έξοδος:	1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
Είσοδος :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	20 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m