

Delock HDMI UHD-omkopplare 3 x HDMI in > 1 x HDMI ut 4K

Beskrivning

Med denna HDMI-omkopplare från Delock kan upp till tre HDMI-enheter användas med en HDMI-skärm, TV eller beamer. Med knappen på enheten eller fjärrkontrollen kan du växla mellan HDMI-enheterna.



Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
3 x HDMI-A 19-stift hona
1 x 5 V likströmsanslutning
Utmatning:
1 x HDMI-A 19-stift hona
- HDMI-portväxling: Automatisk funktion, via knappen eller via den infraröda fjärrkontrollen
- LED-indikatorer för aktiv HDMI-port
- High Speed HDMI specifikation
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stödjer HDR
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Videobandbredd upp till 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Strömförbrukning: max. 2,0 W
- Metallchassi
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 80 x 51 x 20 mm

Strömförsörjning specifikation

- Väggtuttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: ø ca. 2,1 mm
utsida: ø ca. 5,5 mm
längd: ca 9 mm

Systemkrav

- En ledig HDMI-port hona
- HDMI-sladd

Paketets innehåll

- HDMI-switch
- Fjärrkontroll
- USB-strömkabel, längd: ca 0,5 m
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Artikelnummer 18683

EAN: 4043619186839

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Bilder



General	
Specifikationer:	High Speed HDMI HDCP 2.2
Interface	
Utmatning:	1 x HDMI-A 19-stift, hona
Inmatning:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A 19-stift, hona
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	20 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m