

# Delock TOSLINK Splitter 1 x wejście TOSLINK w 2 x wyjście TOSLINK

## Opis

Rozgałęziacz Delock otrzymuje sygnał TOSLINK z odtwarzacza DVD lub Blu-ray i rozdziela na dwa podłączone wzmacniacze. Dzięki temu jedno łącze TOSLINK zasili dwa urządzenia TOSLINK.



**Numer artykułu 18766**

EAN: 4043619187669

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:  
Wejście:  
1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF  
1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V  
Wyjście:  
2 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Przepływność: 16 - 24-bitowa
- Obsługuje wszystkie typowe formaty audio 2.0 i 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Metalowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 50 x 41 x 21 mm

## Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:  
wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm  
na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm  
długość: ok. 9 mm

---

## Wymagania systemowe

- Optyczny sygnał cyfrowy audio

---

## Zawartość opakowania

- Splitter TOSLINK
- Zewnętrzny zasilacz

---

## Zdjęcia



## Interface

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Wyjście: | 2 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF                                      |
| Wejście: | 1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF<br>1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm |

## Physical characteristics

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Obudowa kolor:    | czarny |
| Materiał obudowy: | metal  |
| Długość:          | 50 mm  |
| Width:            | 41 mm  |
| Height:           | 21 mm  |