

# Delock TOSLINK Interruptor 2 x TOSLINK de entrada a 1 x TOSLINK de salida

## Descripción

Con este conmutador TOSLINK de Delock se pueden usar hasta dos dispositivos TOSLINK con un amplificador TOSLINK. Con el botón en el dispositivo puede cambiar entre los dispositivos TOSLINK.



## Especificación técnica

- Conectores:  
Entrada:  
2 x S/PDIF hembra TOSLINK  
1 x conector de alimentación 5 VCC  
Salida:  
1 x S/PDIF hembra TOSLINK
- Tasas de muestreo admitidas: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Tasa de bits de 16 - 24 bits
- Admite todos los formatos de audio 2.0 y 5.1 comunes: LPCM, Dolby Digital y DTS Audio
- Carcasa metálica
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 50 x 41 x 21 mm

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:  
interior: ø aprox. 2,1 mm  
Exterior: ø aprox. 5,5 mm  
Longitud: aprox. 9 mm

## Requisitos del sistema

- Señal de audio óptica digital.

## Contenido del paquete

- Conmutador TOSLINK
- Fuente de alimentación externa

## Número de elemento 18767

EAN: 4043619187676

Pais de origen: China

Paquete: • Retail Box



Image





Interface	
Salida:	1 x S/PDIF hembra TOSLINK
Entrada:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x TOSLINK female S/PDIF
Physical characteristics	
Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm