Delock Värmekrymprör låda, med invändig vidhäftning, krympningsgrad 3:1, 5 m x 7,9 mm svart

Beskrivning

Värmekrymprörsats från Delock som används för att isolera kablar, elektriska rör eller ledningar. Under påverkan av värme innesluter muffen kabeln helt och krymper. Detta skyddar kabeln från väderpåverkan och mekanisk skadad. Limmet på insidan vidhäftar krympningsröret på den krympta kabeln.

Praktisk utmatningsbox
Praktisk utmatningslåda som är ideal för transport och möjliggör tydlig och ordnad förvaring. Värmekrympröret hålls rent från smuts och damm. Dessutom är den enkel att rulla ut och skära upp i individuella delar.

Multifunktionell användning
Värmekrympröret kan användas t.ex. i en verkstad eller inom industri.

Artikelnummer 19979

EAN: 4043619199792
Ursprungsland: China
Paket: Låda

Specifikationer

- Längd: ca 5 m
- Diameter: ca. 7,9 mm
- Krympförhållande 3:1
- Krympningstemperatur: 70 °C ~ 125 °C
- Material: polyolefin
- Färg: svart

Paketets innehåll

- Förpackning med krympslangar

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Bilder

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Technical characteristics

Krympningstemperatur:	70 °C ~ 125 °C
Krympförhållande:	3:1

Physical characteristics

Material:	polyolefin
Diameter:	7,9 mm
Längd:	5 m
Färg:	svart

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.