

Delock Συμπυκνωτής Μικροφώνου USB Πανκατευθυντικό για Συνέδρια

Περιγραφή

Αυτό το επιτραπέζιο μικρόφωνο της Delock είναι κατάλληλο για χρήση σε συνέδρια.

Άριστες καταγραφές

Το μικρόφωνο διαθέτει κυκλικό σχέδιο(υπερκατευθυντικό) και για αυτό το λόγο καταγράφει ιδανικά το ακουστικό σήμα. Εξαιτίας της υψηλής του ισχύς, καταγράφει χαμηλούς ήχους και λειτουργεί με ακρίβεια ακόμα και σε λεπτούς ήχους.

Αγγίξτε το κουμπί σίγασης & την ένδειξη LED για την κατάσταση

Το κουμπί σίγασης αμέσως αποσιωπά το μικρόφωνο. Η ένδειξη LED είναι κόκκινη κατά τη σίγαση και πράσινη κατά την καταγραφή.

Έξοδος μικροφώνου

Το μικρόφωνο διαθέτει έξοδο 3,5 χιλ. στερεοφωνικής υποδοχής για σύνδεση με ακουστικά ή ηχεία.

Plug & Play

Εξαιτίας του USB Plug & Play, το μικρόφωνο είναι έτοιμο για χρήση αμέσως χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση οδηγού. Το μικρόφωνο λειτουργεί σε όλα τα κοινά συστήματα όπως τα Windows, Mac OS, Chrome OS και Linux.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
- Κατευθυντικότητα: πανκατευθυντήριο
- Ευαισθησία: -16 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 100 Hz - 10 kHz
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 Bit / 44,1 kHz



Αρ. προϊόντος 20672

EAN: 4043619206728

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 65 dB
- Κουμπί σίγασης
- Κατάσταση LED
- Μήκος καλωδίου: περ. 1,5 m
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (Ø x Υ): περ. 75 x 19 mm
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μικρόφωνο USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	1 x

Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
-------------	------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	100 Hz - 10 kHz
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB
Sensibility:	-16 dB +/- 3 dB
Ρυθμός δειγματοληψίας:	16 Bit / 44,1 kHz
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):	ca. 65 dB
Directivity:	πανκατευθυντήριο

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	1,5 m
Diameter:	75 mm
Height:	19 mm
LED Χρώμα:	κόκκινος πράσινο



