

Delock USB kondenzatorski mikrofon u svim smjerovima za konferencije

Opis

Ovaj stolni mikrofon tvrtke Delock prikladan je za konferencijsku uporabu.

Optimalne snimke

Mikrofon ima kružni uzorak (u svim smjerovima) i stoga idealno hvata zvučni signal. Zbog visoke snage, niske vlastite buke i preciznih performansi optimalno se snimaju i najfiniji zvukovi.

Dodirni gumb za stišavanje i LED lampica statusa

Dodirni gumb za stišavanje brzo stišava mikrofon. LED lampica je crvena kada se stiša, a zelena kada se snima.

Izlaz za slušalice

Mikrofon ima 3,5 mm stereo priključak za spajanje slušalica ili zvučnika.

Plug & Play

Funkcijom USB Plug & Play mikrofon je odmah spreman za uporabu i nije potrebna instalacija upravljačkog programa. Mikrofon radi sa svim standardnim operativnim sustavima, kao što su Windows, Mac OS, Chrome OS i Linux.



Predmet br. 20672

EAN: 4043619206728

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tipa-A muški
 - 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta
- Usmjerenje: svesmjerno
- Osjetljivost: -16 dB +/- 3 dB
- Frekvencijski opseg: 100 Hz - 10 kHz
- Kvaliteta uzorka: 16 Bit / 44,1 kHz
- Razina buke signala (SNR): otpr. 65 dB
- Gumb za stišavanje
- Statusni LED

- Duljina kabela: oko 1,5 m
- Boja: crno
- Mjere (Š x V): oko 75 x 19 mm
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play

Preuvjeti sustava

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ili noviji
- Mac OS 10.9 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB mikroskop
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	1 x

Interface

priključak:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški
-------------	--------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	100 Hz - 10 kHz
Napon:	Napajanje iz USB sabirnice
Sensibility:	-16 dB +/- 3 dB
Kvaliteta uzorka:	16 Bit / 44,1 kHz
Razina buke signala (SNR):	ca. 65 dB
Directivity:	svesmjerne

Physical characteristics

Duljina kabela:	1,5 m
Diameter:	75 mm
Height:	19 mm
LED boja:	crvena zeleno

