

Delock USB Kondensormikrofon rundstrålande för konferenser

Beskrivning

Bordsmikrofonen från Delock är lämplig för användning i konferenser.

Optimala inspelningar

Mikrofonen har ett cirkelmönster (rundstrålande) och fångar därför upp akustiska signaler på ett perfekt sätt. Tack vare hög effekt, lågt självstörande ljud och exakt prestanda spelas även finaste ljuden in optimalt.

Tryck på mute-knappen och status LED

Genom att trycka på mute-knappen snabbt dämpas mikrofonen. Lysdioden är röd när den är dämpad och grön när den spelar in.

Hörlursuttag

Mikrofonen har ett 3,5 mm stereojackuttag för anslutning av hörlurar eller högtalare.

Plug & Play

Tack vare USB Plug & Play är mikrofonen redo för omedelbar användning. Inga drivrutiner behöver installeras. Mikrofonen fungerar med alla vanliga operativsystem som t.ex. Windows, Mac OS, Chrome OS och Linux.



Artikelnummer 20672

EAN: 4043619206728

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
- Riktning: rundstrålande
- Känslighet: -16 dB +/- 3 dB
- Frekvensområde: 100 Hz - 10 kHz
- Samplingshastighet: 16 Bit / 44,1 kHz
- Signalbrusförhållande (SNR): ca. 65 dB
- Mute-knapp
- Status LED

- Kabellängd: ca 1,5 m
- Färg: svart
- Mått (Ø x H): ca. 75 x 19 mm
- USB-driven
- Plug & Play

Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB-mikrofon
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funktion: | Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 4.4 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| LED indikator: | 1 x |

Interface

| | |
|----------|------------------------|
| kontakt: | 1 x USB 2.0 Typ-A hane |
|----------|------------------------|

Technical characteristics

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Frequency range: | 100 Hz - 10 kHz |
| Spänning: | USB-driven |
| Sensibility: | -16 dB +/- 3 dB |
| Samplingshastighet: | 16 Bit / 44,1 kHz |
| Signalbrusförhållande (SNR): | ca. 65 dB |
| Directivity: | rundstrålande |

Physical characteristics

| | |
|-------------|-------------|
| Kabellängd: | 1,5 m |
| Diameter: | 75 mm |
| Height: | 19 mm |
| LED färg: | röd grön |

