Delock Zestaw rurek termokurczliwych czerwone / czarne, 520 elementów

Opis

Wysokiej jakości rurka termokurczliwa Delock służy izolacji kabli, duktów i przewodów. Pod wpływem ciepła rękaw zaciska się na kablu. Chroni to kabel przed wodą i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wybór rozmiarów i kurczliwości
Zestaw zawiera rurki o różnych średnicach, dwu różnych długościach, dwu kolorowe i o różnych kurczliwościach co pozwala na różnorodne wykorzystanie.

Praktyczne opakowanie-pojemnik
Skrzynka doskonale chroni rurki przez pyłem i zanieczyszczeniem. Skrzynka może zostać potem wykorzystana do różnych innych akcesoriów.

Aplikacja wielofunkcyjna
Rurki termokurczliwe mogą być wykorzystywane w warsztatach i przemyśle.

Zastosowanie rurek termokurczliwych
Rurka termokurczliwa może zostać ogrzana za pomocą pistoletu powietrznego, kurczy się przy tum do połowy średnicy, albo do 1/4 średnicy.



Numer artykułu 20673

EAN: 4043619206735

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Specyfikacja

- Zawartość opakowania:
  Współczynnik kurczliwości 2:1:
  100 x o średnicy 3,0 mm, czerwony, długość: ok. 50 mm
  100 x o średnicy 3,0 mm, czarny, długość: ok. 50 mm
  50 x o średnicy 6,0 mm, czerwony, długość: ok. 50 mm
  50 x o średnicy 6,0 mm, czarny, długość: ok. 50 mm
  60 x o średnicy 13,0 mm, czerwony, długość: ok. 50 mm
  60 x o średnicy 13,0 mm, czarny, długość: ok. 50 mm
  30 x o średnicy 25,0 mm, czerwony, długość: ok. 50 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

30 x o średnicy 25,0 mm, czarny, długość: ok. 50 mm
Współczynnik kurczliwości 4:1:
20 x o średnicy 25,0 mm, czerwony, długość: ok. 100 mm
20 x o średnicy 25,0 mm, czarny, długość: ok. 100 mm

- Temperatura kurczliwości: 70 °C ~ 125 °C
- Materiał: polietylen
- Wymiary pudełka (DxSxW): ok. 300 x 200 x 63 mm

Zawartość opakowania

- Pudełko z koszulkami termokurczliwymi

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Technical characteristics

Temperatura kurczliwości:	70 °C ~ 125 °C
Współczynnik kurczliwości:	2:1 4:1

Physical characteristics

Materiał:	polietylen

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.