Delock Värmekrymprör blandad låda röd / svart 520 delar

Beskrivning



Värmekrymprörsats av toppkvalitet från Delock som används för att isolera kablar, elektriska rör eller ledningar. Under påverkan av värme innesluter muffen kabeln helt och krymper. Detta skyddar kabeln från väderpåverkan och mekanisk skadad.

Urval av olika storlekar och krympgrad
Satsen innehåller slangar med fyra olika diametrar, två olika längder, två olika färger och två olika krympgrader som kan användas på olika sätt.

Praktisk förvaringslåda
Den praktiska lådan passar perfekt för att skydda krymprör och hålla dem fria från smuts och damm. Lådan kan även återanvändas för att förvara olika verktygstillbehör som t.ex. skruvar, muttrar, m.m.

Multifunktionell användning
Värmekrymprören kan användas t.ex. i en verkstad eller inom industri.

Användningsområden för krymprör
Värmekrympröret kan värmas upp med en värmepistol, röret krymper till hälften av sin ursprungliga storlek när värms upp till ett 2:1 krympningsförhållande och till en fjärdedel av dess ursprungliga diameter vid ett 4:1 krympningsförhållande.

Artikelnummer 20673

EAN: 4043619206735

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Innehåll:
  Krympförhållande 2:1:
  100 x diameter 3,0 mm, röd, längd: ca 50 mm
  100 x diameter 3,0 mm, svart, längd: ca 50 mm
  50 x diameter 6,0 mm, röd, längd: ca 50 mm
  50 x diameter 6,0 mm, svart, längd: ca 50 mm
  60 x diameter 13,0 mm, röd, längd: ca 50 mm

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

60 x diameter 13,0 mm, svart, längd: ca 50 mm
30 x diameter 25,0 mm, röd, längd: ca 50 mm
30 x diameter 25,0 mm, svart, längd: ca 50 mm
Krympförhållande 4:1:
20 x diameter 25,0 mm, röd, längd: ca 100 mm
20 x diameter 25,0 mm, svart, längd: ca 100 mm

- Krympningstemperatur: 70 °C ~ 125 °C
- Material: polyeten
- Förpackningens mått (LxBxH): ca. 300 x 200 x 63 mm

Paketets innehåll

- Förpackning med krympslangar

Bilder



© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Technical characteristics

Krympningstemperatur:	70 °C ~ 125 °C
Krympförhållande:	2:1 4:1

Physical characteristics

Material:	polyeten

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.